

ALUX®

INDADGÅENDE FACADEDØR

Standard specifikation:

Hoveddør.
Kan monteres med alu- eller hårdtræsbund.
Alle tætninger er i standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	
Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm

Ma. bredde:	
Enkelt døre	1150mm
Dobbelt døre	2150mm

Min. højde:	
Enkelt og dobbelt døre	1788mm

Max. højde:	
Enkelt og dobbelt døre	2300 mm

Max. bredde x højde
Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 944mm

Beslag:

Sidehængt indadgående facadedør med el-forzinkede hængsler og falle/rigel lås, med aktivering af yderligere 2 lukkepunkter via greb.

Tilvalg:

Hagelås med en ekstra rigellås.
Derudover er der mulighed for andre låsetyper, automatiklås med tre lukkepunkter, el-slutblik og dørpumper mv.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Ekstra tapstykke 101mm

Glasdelende sprosser:
42mm, 55mm og 101mm

Energisprosser:
25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Facadedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm. Ventil kan monteres.

ALUX®

INDADGÅENDE FACADEDØR med kehling

Standard specifikation:

Facadedør med kehling. Kan monteres med alu- eller hårdtræsbund.
Alle tætninger er i standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm

Max. bredde:

Enkelt døre	1150mm
Dobbelt døre	2150mm

Min. højde:

Enkelt og dobbelt døre	1788mm
------------------------	--------

Max. højde:

Enkelt og dobbelt døre	2300 mm
------------------------	---------

Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på:	944mm
---	-------

Beslag:

Sidehængt indadgående facadedør med el-forzinkede hængsler og falle/rigel lås med aktivering af yderligere 2 lukkepunkter via greb.

Tilvalg:

Hagelås med en ekstra rigellås.
Derudover er der mulighed for andre låsetyper, automatiklås med tre lukkepunkter, el-slutblik og dørpumper mv.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Ekstra tapstykke 101mm med kehlet profil

Glasdelende sprosser med kehlede profiler:
42mm, 55mm og 101mm

Energisprosser med kehlede profiler:
25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Facadedørene kan leveres med not til lysning.
Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.