

# ALUX®

## INDADGÅENDE TERRASSEDØR

### Standard specifikation:

Terrassedør.  
Kan monteres med alu- eller hårdtræsbund.  
Alle tætninger er i standard grå farve.

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b>	
Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm
<b>Max. bredde:</b>	
Enkelt døre	1150mm
Dobbelt døre	2150mm
<b>Min. højde:</b>	
Enkelt og dobbelt døre	1788mm
<b>Max. højde:</b>	
Enkelt og dobbelt døre	2300 mm
<b>Max. bredde x højde</b>	
Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.	

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 944mm

#### Beslag:

Sidehængt indadgående terrassedør med el-forzinkede hængsler og paskvil med 3 lukkepunkter.

#### Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerhedsgreb med cylinder, grebsspærre og grebsbetjent bremse.

#### Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornametglas, fyldninger eller som en kombination.

#### Profil tilvalg:

Ekstra tapstykke 101mm

#### Glasdelende sprosser:

42mm, 55mm og 101mm

#### Energisprosser:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

#### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Terrassedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm. Ventil kan monteres.



## INDADGÅENDE TERRASSEDØR med kehling

### Standard specifikation:

Terrassedør med kehling.  
Kan monteres med alu- eller hårdtræsbund.  
Alle tætninger er i standard grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

Enkelt døre 578mm  
Dobbelt døre 1082mm

**Max. bredde:**

Enkelt døre 1150mm  
Dobbelt døre 2150mm

**Min. højde:**

Enkelt og dobbelt døre 1788mm

**Max. højde:**

Enkelt og dobbelt døre 2300 mm

**Max. bredde x højde**

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 944mm

#### Beslag:

Sidehængt indadgående terrassedør med el-forzinkede hængsler og paskvil med 3 lukkepunkter.

**Tilvalg:**

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerhedsgreb med cylinder, grebsspærre og grebsbetjent bremse.

#### Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

#### Profil tilvalg:

Ekstra tapstykke 101mm med kehlet profil

**Glasdelende sprosser med kehlede profiler:**

42mm, 55mm og 101mm

**Energisprosser med kehlede profiler:**

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

**Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:**

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Terrassedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm. Ventil kan monteres.