

ALUX®

UDADGÅENDE TERRASSEDØR

Standard specifikation:

Terrassedør. Kan monteres med alu- eller hårdtræsbund.
Alle tætninger er i standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	
Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm
Max. bredde:	
Enkelt døre ved 2 lags glas	1150mm
Dobbelt døre ved 2 lags glas	2150mm
Enkelt døre ved 3 lags glas	1050mm
Dobbelt døre ved 3 lags glas	2000mm

Min. højde:	
Enkelt og dobbelt døre	1788mm
Max. højde:	
Enkelt og dobbelt døre	2300 mm

Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger
Ved hårdtræsbund kan sideparti integreres i grebssiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på:	
2 lags glas	914mm
3 lags glas	928mm

Beslag:

Sidehængt udadgående terrassedør med el-forzinkede hængsler og paskvil med 3 lukkepunkter og grebsbetjent bremse.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerhedsgreb med cylinder og grebsspærre.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Ekstra tapstykke 101mm

Glasdelende sprosser:

Ved 2 lags glas 42mm, 55mm og 101mm
ved 3 lags glas 60mm, 105mm

Energisprosser:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Terrassedørene kan leveres med not til lysning.
Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.



UDADGÅENDE TERRASSE HALVDØR

Standard specifikation:

Terrasse halvdør. Kan monteres med alu- eller hårdtræsbund.
Alle tætninger er i standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	578mm
Max. bredde:	1150mm
Min. højde:	1753mm
Max. højde:	2300mm
Min. højde underramme:	880mm
Max. højde underramme:	1100mm
Min. højde overramme:	848mm
Max. højde overramme:	1348mm

Max. bredde x højde

Bemærk:

Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.

Ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger

Ved hårdtræsbund kan sideparti integreres i grebssiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på:	
2 lags glas	914mm

Beslag:

Sidehængt udadgående terrassedør med el-forzinkede hængsler, paskvil med 2 lukkepunkter og grebsbetjent bremse i øverste dørplade.

Nederste dørplade, paskvil med 2 lukkepunkter og sammenlukning med øverste dørplade.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerhedsgreb med cylinder og grebsspærre.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Ekstra tapstykke 101mm

Glasdelende sprosser:

42mm, 55mm og 101mm

Energisprosser:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Terrassedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm. Ventil kan monteres.



UDADGÅENDE TERRASSEDØR med kehling

Standard specifikation:

Terrassedør med kehling. Kan monteres med alu- eller hårdtræsbund.
Alle tætninger er i standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm

Max. bredde:

Enkelt døre ved 2 lags glas	1150mm
Dobbelt døre ved 2 lags glas	2150mm
Enkelt døre ved 3 lags glas	1050mm
Dobbelt døre ved 3 lags glas	2000mm

Min. højde:

Enkelt og dobbelt døre	1788mm
------------------------	--------

Max. højde:

Enkelt og dobbelt døre	2300 mm
------------------------	---------

Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger
Ved hårdtræsbund kan sideparti integreres i grebsiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm
bredde på:

2 lags glas	914mm
3 lags glas	928mm

Beslag:

Sidehængt udadgående terrassedør med el-forzinkede hængsler og paskvil med 3 lukkepunkter og grebsbetjent bremse.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerhedsgreb med cylinder og grebsspærre.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Ekstra tapstykke 101mm med kehlet profil

Glasdelende sprosser med kehlede profiler:

Ved 2 lags glas.	42mm, 55mm og 101mm
ved 3 lags glas.	60mm, 105mm

Energisprosser med kehlede profiler:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Terrassedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm. Ventil kan monteres.