

# ALUX®

## BONDEHUSVINDUER

### Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med anverfere og stormkrog, standard med kehlinger  
Alle tætninger er i standard grå farve

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b>	
1 fag 326mm - 2 fag 620mm - 3 fag	914mm
<b>Min. højde:</b>	376 mm
<b>Max. bredde:</b>	
1 fag 883mm - 2 fag 1734mm - 3 fag	2585mm
<b>Max. højde:</b>	1576 mm
<b>Max. bredde ved 3 lags glas</b>	788mm
<b>Max. bredde x højde pr. fag</b>	1,2m <sup>2</sup>

#### Kombinationselementer:

<b>Min. bredde:</b>	326 mm pr. felt
<b>Min. højde:</b>	376 mm pr. felt
<b>Max. bredde / højde:</b>	3600 mm
<b>Max. bredde x højde:</b>	7,5m <sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm  
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

#### Beslag:

Sidehængt vindue med justerbare anverfere og stormkrog. Galvaniserede nothængsler.

#### Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

#### Sprosse tilvalg:

##### Glasdelende sprosse i ramme:

2 lags glas.	42mm og 55mm
3 lags glas.	60mm

##### Energisprosse:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

##### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

#### Redningsåbning:

##### 500mm fri bredde fra:

Rammemål 580mm - karm mål 643mm

##### 500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 525mm - karm mål 588mm

##### 600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:

Rammemål 624mm - karm mål 688mm

#### Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm
- Mulighed for løs lodpost i forb.med krav til redningsåbning

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.