



DREJE/KIP

Standard specifikation:

Indadgående kip funktion god til ventilation kombineret med sidehængt funktion, god til pudsning på udv. side. Alle tætninger er standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	424 mm
Min. højde:	499 mm
Max. bredde:	1388 mm
Max. højde:	1588 mm
Max. bredde x højde:	2,0 m ²

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	422 mm pr. felt
Min. højde:	497 mm pr. felt
Max. bredde / højde:	3600 mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²
Kun 1 side må overstige	2400mm

Beslag:

Dreje/kip vinduer med justerbare hængsler og lukkebeslag, spalteventilation samt fejlbetjeningspærre.

Natureloxeret greb.

Tilvalg.

Greb med trykknop, natureloxeret.

Greb med spærre, natureloxeret.

Aflåseligt greb, natureloxeret.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Glasdelende post.

56 mm

Glasdelende sprosser.

42 mm, 55 mm og 101 mm

Energisprosser:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.