



## DREJE/KIP DØR

### Standard specifikation:

Indadgående kip funktion god til ventilation kombineret med sidehængt funktion, god til pudsning på udv. side. Leveres med hårdtræsbund. Alle tætninger er standard grå farve.

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b>	563 mm
<b>Min. højde:</b>	1780 mm
<b>Max. bredde:</b>	1088 mm
<b>Max. højde:</b>	2300 mm

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Kombinationselementer:

<b>Min. bredde:</b>	563 mm pr. felt.
<b>Min. højde:</b>	1780 mm pr. felt.
<b>Max. bredde / højde:</b>	3600 mm

**Max. bredde x højde:** 7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm

#### Beslag:

Dreje/kip døre med justerbare hængsler og lukkebeslag.  
Natureloxeret greb.

#### Tilvalg.

Greb med tryknap, natureloxeret.  
Greb med spærre, natureloxeret.  
Aflåseligt greb, natureloxeret.

#### Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

#### Profil tilvalg:

##### Glasdelende post.

56 mm

##### Glasdelende sprosser.

42 mm, 55 mm og 101 mm

##### Energisprosser:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

##### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.  
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Dørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.