

ALUX[®]

FAST KARM

Standard specifikation:

Fast karm med udvendige glaslister. Alle tætninger er standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	300mm
Max. bredde:	3600mm
Min. højde:	300mm
Max. højde:	3600mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²

Kun 1 side må overstige 2400mm
Mindste side skal min. være 1/10 af længste side.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	300mm pr. felt
Min. højde:	300mm pr. felt
Max. bredde/højde:	3600mm

Glas:

26mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Profil tilvalg:

Kehling.
Hårdtræsbund.

Glasdelende poste/blændstykker:

56mm post.
55mm og 101mm blændstykke.

Energisprosser:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*).

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.