

ALUX®

SIDEHÆNGT

Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med greb og paskvil og som standard uden kehlinger.

Alle tætninger er standard grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

1 fag 326mm - 2 fag 620mm - 3 fag 914mm

Min. højde: 459 mm

Max. bredde:

1 fag 883mm - 2 fag 1734mm - 3 fag 2585mm

Max. højde: 1576 mm

Max. bredde ved 3 lags glas: 788mm

Max. bredde x højde pr. fag: 1,2 m²

Kombinationselementer:

Min. bredde: 326 mm pr. felt

Min. højde: 459 mm pr. felt

Max. bredde/ højde: 3600 mm

Max. bredde x højde: 7,5m²

Kun 1 side må overstige 2400mm

Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

Beslag:

Sidehængt vindue med kolvepaskvil og matforkromet greb, slutblik med ventilationsstilling, friktionsbremse og galvaniserede nothængsler

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).

Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

Sprosse tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

2 lags glas. 42mm og 55mm

3 lags glas. 60mm

Energisprosse:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fri bredde fra:

Rammemål 580mm - karm mål 643mm

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 525mm - karm mål 588mm

600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:

Rammemål 624mm - karm mål 688mm

Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

- Mulighed for løs lodpost i forb.med krav til redningsåbning

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid

RAL9001 cremehvid

RAL7035 lysgrå

RAL7042 trafikgrå

RAL9005 sort

RAL7016 antrazitgrå

RAL3011 brunrød

RAL5010 enzianblå

RAL6003 olivengrøn

RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.