

ALUX®

SIDESTYRET

Standard specifikation:

Sidestyret vinduer er velegnede i etagebyggeri og andre steder, hvor der er krav om mulighed for rengøring indefra.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	
1 fag 369mm - 2 fag 706mm - 3 fag	1043mm
Min. højde:	459 mm
Max. bredde:	
1 fag 883mm - 2 fag 1734mm - 3 fag	2585mm
Max. højde:	1576 mm
Max. bredde ved 3 lags glas	788mm
Max. bredde x højde pr. fag	1,2 m ²

Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	369 mm pr. felt
Min. højde:	459 mm pr. felt
Max. bredde / højde:	3600 mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²

Kun 1 side må overstige 2400mm
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

Beslag:

Sidestyret vindue med kolvepaskvil og matforchromet greb, slutblik med ventilationsstilling. Skjulte glidehængsler.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

Sprosser tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

2 lags glas.	42mm og 55mm
3 lags glas.	60mm

Energisprosse:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.