

ALUX® TOPSTYRET

Standard specifikation:

Topstyret vinduesglidebeslag og grebsbetjent kolvepaskvil. Alle tætninger er standard grå farve

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	363 mm
Min. højde:	319 mm
Max. bredde:	1488 mm
Max. højde:	1498 mm

Max. bredde x højde ved 2 lags glas	2,0m ²
Max. bredde x højde ved 3 lags glas	1,7m ²

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Min. bredde/ højde:	363 / 319 mm pr. felt
Max. bredde/højde:	3600mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²

Kun 1 side må overstige 2400mm
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

Beslag:

Topstyret vindue med kolvepaskvil og matforchromet greb, slutblik med ventilationsstilling. Skjulte glidehængsler.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

Sprosse tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

2 lags glas.	42mm og 55mm
3 lags glas.	60mm

Energisprosse:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med topforsegling*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fri bredde fra:

Rammemål 525mm - karm mål 588mm

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 882 mm - karm mål 948 mm

600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:

Rammemål 1012 mm - karm mål 1068 mm

Dobb. friktion.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 622 mm - karm mål 688 mm

600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:

Rammemål 732 mm - karm mål 798 mm

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.