

# ALUX® TOPVENDE

## Standard specifikation:

Topvende vinduer er velegnet til brug i etagebyggeri, hvor der er krav om mulighed for rengøring indefra. Alle tætninger er standard grå farve

### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b>	363mm
<b>Min. højde:</b>	591mm
<b>Max. bredde:</b>	1488mm
<b>Max. højde:</b>	1488mm

<b>Max. bredde x højde ved 2 lags glas</b>	2,0m <sup>2</sup>
<b>Max. bredde x højde ved 3 lags glas.</b>	1,5m <sup>2</sup>

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

### Kombinationselementer:

<b>Min. bredde/ højde:</b>	363 / 591mm pr. felt
<b>Max. bredde/højde:</b>	3600mm
<b>Max. bredde x højde:</b>	7,5m <sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm  
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

### Beslag:

Vendbart med IPA topvende beslag, børne/pudesikring, kolvepaskvil og matforkromet greb, slutblik med ventilationsstilling.

### Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A" med varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

### Sprosse tilvalg:

#### Glasdelende sprosse i ramme:

2 lags glas.	42mm og 55mm
3 lags glas.	60mm

#### Energisprosse:

25mm og 42mm (klæbes fast på glasset med topforsegling)

#### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

### Redningsåbning:

#### 500mm fribredde fra:

Karm mål fra 588mm

#### 500mm frihøjde (<2m. over terræn):

Karm mål fra 900mm.

#### 600mm frihøjde (>2m. over terræn):

Karm mål fra 1100mm.

### Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og RAL6003 i glans 30.

### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.