



## KIP/SKYDE DØR

### Standard specifikation:

Skydefunktion for alm. Brug kombineret med kip funktion god til ventilation. Leveres med hårdtræsbund. Alle tætninger er standard grå farve.

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b> <i>(ved symmetrisk opdeling)</i>	1604 mm
<b>Min. rammebredde:</b>	720 mm
<b>Min. højde:</b>	1788 mm
<b>Max. bredde:</b> <i>(ved symmetrisk opdeling)</i>	3491 mm
<b>Max. bredde:</b> <i>(ved asymmetrisk opdeling)</i>	3600 mm
<b>Max. rammebredde:</b>	1664 mm
<b>Max. højde:</b>	2300 mm

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Beslag:

Standart:  
Hautau Atrium Hks med 2  
sikkerhedslukkepunkter pr. ramme.  
Natureloxeret greb.

#### Tilvalg:

Aflåseligt greb, natureloxeret.

#### Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med  
lavenergirude "A" med varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas,  
solglas, ornament, fyldninger eller som en  
kombination.

#### Profil tilvalg:

##### Glasdelende post.

56 mm

##### Glasdelende sprosser.

42 mm, 55 mm og 101 mm

##### Energisprosser:

25mm og 42mm (*klæbes fast på glasset med  
topforsegling*)

##### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.  
Grundet med aqua primer, derefter aqua top  
behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester  
i glans 70-77, dog leveres RAL3011 og  
RAL6003 i glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i  
næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen  
kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes  
mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Dørene kan leveres med not til lysning,  
der kan kun vælges not i siderne.